

Новинка!

Сверла со сменной твердосплавной пластиной, корпуса с глубиной обработки от 01D-26D, диаметр обработки от 13,0-35,0мм. Долгий срок эксплуатации и высокая производительность.




## Inserts of Spade Drill



Ordering Code	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Grade	Ordering Code	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Grade
			GM3225				GM3225
MCMG013003-DS	13.00	3.18	●	MCMG0215T3-DS	21.50	3.97	●
MCMG014003-DS	14.00		●	MCMG0220T3-DS	22.00		●
MCMG014503-DS	14.50		●	MCMG0225T3-DS	22.50		○
MCMG015003-DS	15.00		●	MCMG0230T3-DS	23.00		●
MCMG015503-DS	15.50		●	MCMG0235T3-DS	23.50		○
MCMG016003-DS	16.00		●	MCMG0240T3-DS	24.00		●
MCMG016503-DS	16.50		●	MCMG025004-DS	25.00		4.76
MCMG017003-DS	17.00		●	MCMG026004-DS	26.00	●	
MCMG017503-DS	17.50		●	MCMG027004-DS	27.00	●	
MCMG0180T3-DS	18.00		●	MCMG028004-DS	28.00	●	
MCMG0185T3-DS	18.50	●	MCMG029004-DS	29.00	●		
MCMG0190T3-DS	19.00	●	MCMG030004-DS	30.00	●		
MCMG0195T3-DS	19.50	3.97	●	MCMG031004-DS	31.00	●	
MCMG0200T3-DS	20.00		●	MCMG032004-DS	32.00	●	
MCMG0205T3-DS	20.50		●	MCMG033004-DS	33.00	●	
MCMG0210T3-DS	21.00		●	MCMG034004-DS	34.00	●	
			●				

The Lateral Fixation Type Flange Shank and Helical Flute Holder



Ordering Code	Drill Insert Range	Max. Drill Depth	Overall Length	Shank		Helical Flute		
				Dia.	Length			
GSD-125-04D-FC20	13.0 ~ 15.0	63.5	142.1	20.0	50.0	●		
GSD-125-07D-FC20		114.3	192.9			●		
GSD-125-11D-FC20		177.8	256.4			●		
GSD-150-03D-FC20	15.5 ~ 17.5	63.5	142.1			25.0	56.0	●
GSD-150-06D-FC20		114.3	192.9					●
GSD-150-10D-FC20		177.8	256.4					●
GSD-175-05D-FC25	18.0 ~ 21.5	117.5	210.8	32.0	60.0			●
GSD-175-07D-FC25		168.3	261.6					●
GSD-175-12D-FC25		269.9	363.2					●
GSD-215-04D-FC25	22.0 ~ 24.0	117.5	210.8			32.0	60.0	●
GSD-215-07D-FC25		168.3	261.6					●
GSD-215-11D-FC25		269.9	363.2					●
GSD-245-04D-FC32	25.0 ~ 29.0	136.5	239.4	32.0	60.0			●
GSD-245-06D-FC32		187.3	290.2					●
GSD-245-09D-FC32		288.9	391.8					●
GSD-295-03D-FC32	30.0 ~ 35.0	136.5	239.4			32.0	60.0	●
GSD-295-05D-FC32		187.3	290.2					●
GSD-295-08D-FC32		288.9	391.8					●



Ordering Code	Drill Insert Range	Max. Drill Depth	Overall Length	Shank		Straight Flute		
				Dia.	Length			
GSD-125-01D-FC20-S	13.0 ~ 15.0	22.2	97.6	20.0	50.0	●		
GSD-125-02D-FC20-S		34.9	113.5			●		
GSD-125-19D-FC20-S		295.0	373.9			○		
GSD-125-25D-FC20-S		387.0	466.0			○		
GSD-150-01D-FC20-S	15.5 ~ 17.5	22.2	97.6			25.0	56.0	●
GSD-150-02D-FC20-S		34.9	113.5					●
GSD-150-16D-FC20-S		295.0	373.9					○
GSD-150-22D-FC20-S		387.0	466.0					○
GSD-175-02D-FC25-S	18.0 ~ 21.5	47.6	131.8	25.0	56.0			●
GSD-175-03D-FC25-S		66.7	163.2					●
GSD-175-21D-FC25-S		457.0	550.5					○
GSD-175-26D-FC25-S		569.0	658.5					○
GSD-215-01D-FC25-S	22.0 ~ 24.0	47.6	131.8			32.0	60.0	●
GSD-215-02D-FC25-S		66.7	163.2					●
GSD-215-19D-FC25-S		457.0	550.5					●
GSD-215-23D-FC25-S		569.0	658.5					○
GSD-245-01D-FC32-S	25.0 ~ 29.0	57.2	148.5	32.0	60.0			●
GSD-245-02D-FC32-S		85.7	188.6					●
GSD-245-17D-FC32-S		511.0	614.1					○
GSD-245-23D-FC32-S		692.0	795.1					○
GSD-295-01D-FC32-S	30.0 ~ 35.0	57.2	148.5			32.0	60.0	●
GSD-295-02D-FC32-S		85.7	188.6					●
GSD-295-14D-FC32-S		511.0	614.1					●
GSD-295-19D-FC32-S		692.0	795.1					○